



Záměr prodeje movitého majetku

Městys Heraltice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje movitého majetku:

Štěpkovač R8 – U a pytlovací zařízení na 2 pytle (výrobce: KOVO ŠIMKA)

Cenovou nabídku společně s vašimi kontaktními údaji doručte v uzavřené obálce s nápisem „Koupě štěpkovače – neotvírat“ na úřad městyse Heraltice nejpozději do 28.8. 2024 do 12:00. Otevírání a vyhodnocení obálek s nabídkami proběhne na zasedání ZM Heraltice dne 28.8. 2024 v 18:30. Prodej bude uskutečněn zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou, v případě shodných nabídek rozhodne datum dřívějšího podání.

Minimální kupní cena byla stanovena na 33.000 Kč.

Podrobnější informace či případná prohlídka je možná po telefonické domluvě na telefonu 777 307 402.

Případné připomínky nebo dotazy ke zveřejněnému záměru je možno v době zveřejnění, tj. od 17.7.2024 do 28.8.2024 zaslat na Městys Heraltice, Heraltice 78, 67521, mail: mestys@heraltice.cz nebo datovou schránkou: bsga5xu

Vyvěšeno: 17.7.2024

Sejmuto: 28.8.2024

Příloha č.1 : Fotografie a specifika



Štěpán Koukal

starosta městyse

Příloha č. 1 – Štěpkovač R8 – U a pytlovací zařízení na 2 pytle



Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č.ú.: 18828711/100
IČ: 00376833

Tel.: 568 870 623
Mob.: 724 178 939
mestys@heraltice.cz
www.heraltice.cz

Základní parametry stroje:

Výkon stroje:	3 - 5 m /h štěpky dle zpracovávaného materiálu
Max. průměr zpracovávaného materiálu:	8,5 cm
Délka štěpky:	7 - 9 cm dle zprac. Materiálu
Otáčky stroje:	540 min
Převodový poměr převodovky:	1 : 1,46
Min. příkon traktoru:	20 kW
Váha stroje:	250 - 270 kg dle příslušenství
Připojovací hřídel:	1.3/8" – 6

Základním pracovním prvkem stroje je kuželová šroubovice zajišťující vtahování zpracovávaného materiálu a postupné odřezávání dřevní hmoty. Šroubovice je vyrobena z otěruvzdorného plechu. Dořez šroubovice je snadno nastavitelný zespodu i z boku. Celé pracovní soustrojí je uloženo v masivních ložiskách a přední část šroubovice ve stavitelně uloženém bronzovém pouzdru zabraňující pružení nebo vyhnutí šroubovice. Připojení stroje k traktoru pomocí kardanu. Výkonově stejný stroj jako R8. Použití úhlové převodovky umožňuje zapojení velké vlečky do spodního závěsu traktoru a výfuk štěpky přímo na vlečku. Stroj splňuje požadavky EN 13525: 2005 + A2: 2009.

Stroj byl v provozu max. 5 hodin.